

AIRSTAR 703/270 H

- Optymalne chłodzenie sprężarki dzięki dużemu wentylatorowi na cylindrze
- Wysokiej jakości silnik elektryczny z wysokim momentem obrotowym i wyłącznikiem silnika
- Kondensator rozruchowy i zawór uruchamiający zapewniają łatwe uruchomienie dla modeli z silnikiem 230V
- Chłodnica zapewnia niską temperaturę wlotową do kotła, a tym samym zapewnia mniej wilgoci w powietrzu
- Wysokiej jakości szybkozłączki z włącznikiem ciśnienia CONDOR
- Modele 400V seryjnie wyposażone w zamiennik faz dla łatwej zmiany obrotów
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, spust kondensatu i manometr ciśnienia
- Z wszystkimi elementami bezpieczeństwa
- Kompletnie podłączona

Model	**AIRSTAR 703/270 H**
Dane techniczne	
System sprężania	HOS
Wydajność na ssaniu	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Pojemność zbiornika	270 l
Tłoki/ Stopnie sprężania	2/2
Obroty	920 min-1
Moc silnika	4 kW
Waga	160 kg
Wymiary	1950 x 600 x 1250 mm
Poziom hałasu LWA	94 dB (A)