

EG 5 – Ostrzałka do elektrod wolframowych

- Do perfekcyjnego ostrzenia elektrod wolframowych o średnicy od 1,6 do 5 mm
- Regulowany bezstopniowo kąt szlifowania w zakresie od 0 do 60 stopni
- Sprawdzian głębokości wysunięcia elektrody – zapewnia dobrą jakość i powtarzalność ostrzenia.
- Precyzyjne szlifowanie wzdłużne zapewnia lepsze właściwości zapłonowe, stabilniejszy łuk co przekłada się na dłuższą żywotność.
- Łatwe ostrzenie nawet przy długości zaledwie 50 mm
- Możliwa obsługa również w rękawicach roboczych dzięki precyzyjnie radełkowanej śrubie.
- Pył po szlifowaniu można łatwo usunąć przy pomocy wysuwanej szufladzie.

Zakres dostawy

- Tarcza diamentowa Ø 90 mm
- Po jednej tulei zaciskowej
- 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm

Dane techniczne	EG 5
Średnica elektrody	1,6 – 5,0 mm
Minimalna długość ostrzonej elektrody	35 mm
Kąt szlifowania	15 – 60 °
Prędkość obrotowa	6500 min-1
Średnica tarczy diamentowej	90 mm
Moc silnika	0,07 kW
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Długość x szerokość x wysokość	225 x 150 x 195 mm
Waga	4,1 kg

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria	Art.-Nr.
Tarcza diamentowa	1692050
Uchwyt elektrody	1692051
Tulejka zaciskowa 1,6 mm	1692052
Tulejka zaciskowa 2,0 mm	1692053
Tulejka zaciskowa 2,4 mm	1692054
Tulejka zaciskowa 3,2 mm	1692055
Tulejka zaciskowa 4,0 mm	1692056

Tulejka zaciskowa 5,0 mm	1692057