



SRF CleanAirTower 2.0 - centralny system do filtrowentylacji pomieszczeń produkcyjnych z dymu spawalniczego

- Zastosowanie w zakładach ze zmieniającymi się źródłami pyłu/ dymu oraz w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania filtracji miejscowej
- Minimalizacja kosztów ogrzewania dzięki recyrkulacji i dystrybucji powietrza
- Brak dystrybucji zanieczyszczonego powietrza do niezanieczyszczonych obszarów hali, ponieważ zawirowania powietrza zostały ograniczone do minimum.
- Nieprzerwana praca dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra i odprowadzaniu pyłu do pojemnika na kurz.
- Warstwowa zasada wentylacji zalecana przez stowarzyszenia branżowe.
- Bezpieczny montaż i transport dzięki wyposażeniu w oczka transportowe / dźwigowe.
- Kratki wlotowe po obwodzie - 360°
- Bezpieczne usuwanie pyłu w jednorazowych pojemnikach

O
c
z
y
s
1z
c
sz
te
on
pi
ne
lp
oo
vw
ei
e
t
r
z
a
r
i
i
t
R
o
s
d
a
N
m
a
o
u
c
f
z
fi
V
ll
s
t
t
r
c
a
z
a
c
c
y
y

M
e
dt
yo
sd
za
eo
rc
oz
ty
as
cz
yc
jz
ne
en
i
a
P
o
w
i
e
r
z
xc
zh
On
ni
a
f
i
l
t
r
a
M
a
t
e
m
e
r
m
a
b
r
r
a
r
o
t
r
r
a
r
c
r
y
u
n
y

Skuteczność
w 90%
zwiększenia
przebiegu
choroby
w 3 tygodniach
zastosowania
Mały

W
y
d
ca
on
oo
ns
ic
s
hs
a
c
a
r
a
d
i
a
i
n
yT
zy
np
aw
pe
en
dt
ey
nl
ha
et
zo
pr
oa
s
r
e
d
n
i
m

P
o
j
e
m
n
o
ś
ć
z
1b
O
i
o
r
n
i
k
a
n
a
p
y
ł
M
o
c
5
s
i
5
k
n
W
i
k
a
N
a
p
i
ę
c
i
4
e
o
o
z
o
a
v
s
i
l
a
n
i
a

C
i
s
n
i
e
n
i
e
s
p
r
e
e
z
b
a
n
r
g
o
p
o
w
i
e
t
r
z
a
P
o
z
i
o
m
c
i
s
n
T
e
c
h
n
i
c
a
A
k
u
s
t
y
c
z
n
e
g
o

1
1
1
7
2
x
W
y
m
i
a
r
y
y
2
2
2
m
m
e
W
a
g
a
s

N
u
m
ek
rc
ae
rs
to
yr
li
ua
i
u
F
i
l
l
t
r
g
g
h
o
o
2
w
n
y
2
0
m
2

P
o
j
e
ct
in
Or
2k
5n
1a
p
y
t