



SRF Filter-Table - stacjonarne urządzenie do odciągu dymów spawalniczych

- Do niskiej lub średniej ilości dymów i pyłów spawalniczych
- Do sporadycznego lub częstego użytkowania
- Skuteczna ochrona przed iskrami zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- Efektywna praca dzięki wyjątkowo dużej powierzchni roboczej ok. 1200 x 800 mm
- Wyposażony we wstępny separator iskier
- Opcjonalnie dostępny filtr z węglem aktywnym

SD
Pa
m
Fe
it
le
tc
eh
m
Ti
ac
bz
ln
ee

O
c
z
y
s
z
c
sz
ta
on
pi
ne
lp
oo
vw
ei
e
t
r
z
a
f
R
o
d
t
z
a
v
u
f
m
l
e
t
m
r
a
y
P
o
w
i
e
r
z
c
h
on
ni
a
f
i
l
t
r
a

M
a
v
t
e
o
r
k
i
n
a
h
h
h
a
f
a
s
i
n
t
k
r
u
e
u
a
a
c
y
K
l
a
s
a
f
f
i
l
t
t
r
a
F
i
l
t
r
y
e
d
f
o
d
a
t
k
o
w
e

W
y
d
la
4j
on
oo
ns
ic
s
hs
a
c
a
T
y
p
rw
ae
on
it
ay
ll
na
yt
o
r
a
M
o
c
s
i
h
kn
W
k
a
N
a
p
i
e
c
i
4e
o
oz
va
s
i
l
a
n
i
a

P
o
z
i
o
m
c
i
s
n
T
i
e
n
B
a
A
k
u
s
t
y
c
z
n
e
g
o
1
2
o
o
W
x
y
m
o
i
a
x
r
s
y
o
o
m
m
1
W
5
a
5
g
a
s

Num
u
m
A
ek
rc
ae
rs
to
yr
li
ua
i
u
F
i
l
t
r
g
8
16
0w
On
ty
01
5
.
8
m
2
F
i
l
t
8
r
w
0
s
5
e
p
n
y

F
i
l
t
r
z
w
e
g
n
e
m
s
a
k
t
y
w
n
y
m