



## **SRF Maxi - Kompaktowe i wytrzymałe urządzenia filtrujące z ramionami odciągowymi do niewielkich oraz średnich ilości dymu i pyłu.**

### **Obszar stosowania :**

- Średnie ilości dymu/pyłu.
- Do systematycznego użytku.

### **Korzyści :**

- Ramię odciągowe łatwe w naprowadzaniu.
- Podwyższone bezpieczeństwo dzięki bezzanieczyszczeniowej wymianie filtra
- Bezpieczna eksploatacja ze względu na rozpoznawanie pola wirującego.
- Długa żywotność filtrów zwiększa ekonomiczność użytkowania.

### **Zalety :**

- Bezpieczna eksploatacja dzięki monitorowaniu filtra.
- Obrotowe ramię odciągowe.
- Automatyczne włączanie / wyłączanie (opcja).
- Oświetlenie stanowiska pracy (opcja).

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Oczyszczanie powietrza              | 2-stopniowe                   |
| Typ filtra                          | filtr jednorazowy -wymienny   |
| Powierzchnia filtracji              | ok. 42 m <sup>2</sup>         |
| Skuteczność filtracji               | > 99 %                        |
| Materiał filtracyjny                | włóknina poliestrowa          |
| Klasa filtracji dymów spawalniczych | W3                            |
| Filtry dodatkowe                    | Filtr wstępny                 |
| Wydatek                             | maks. 1 100 m <sup>3</sup> /h |
| Średnica węża ramienia              | Ø 150 mm                      |
| Długość ramienia                    | 3 m                           |
| Zasilanie                           | 400V/50Hz                     |
| Moc silnika                         | 1,1 kW                        |
| Waga                                | 120 kg                        |
| Wymiary                             | 790 x 815 x 1 080 mm          |

### **Akcesoria dodatkowe:**

| Akcesoria                 | Nr art. |
|---------------------------|---------|
| Filtr wymienny            | 1810030 |
| Automatyczny start / stop | 1810100 |