



SRF SmartFil - Mobilny system odciągu dymów spawalniczych do regularnego użytku

Zastosowanie :

- Średnie ilości dymy / pyłu spawalniczego
- Regularne stosowanie
- Do użytku w zmiennym miejscu pracy

Zalety :

- Bezpieczna obsługa dzięki wykrywaniu wirującego pola.
- Mniejsza potrzeba regulacji ramienia odciągowego dzięki zoptymalizowanemu kształtowi ssawki.
- Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stanu filtrów
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wymianie filtra bez zanieczyszczeń
- Wysoka wydajność dzięki dużej pojemności i długiej żywotności filtrów.

Właściwości :

- Ramię odciągowe i ssawka z możliwością obrotu o 360°
- Duża powierzchnia filtra
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja
- Ramię odciągowe 3 m

Oczyszczanie powietrza	2-stopniowe
Typ filtra	jednorazowy - wymienny
Powierzchnia filtra	25 m ²
Rodzaj filtra	Safe Change Filter
Materiał filtracyjny	włóknina poliestrowa
Skuteczność filtracji	≥ 99.5 %
Klasa filtra	E12
Dodatkowe filtry	filtr wstępny (aluminiowa plecionka)
Wydajność ssąca	1100 m ³ /h
Waga	131 kg
Moc silnika	1.5 kW
Napięcie zasilania	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3.1 A

Napięcie sterownicze	24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Typ wentylatora	wentylator radialny
Typ ramienia odciągowego	z wężem ssącym
Długość ramienia odciągowego	3 m

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria	Nr art.
Filtr główny 25 m ²	1810220
Filtr główny 42 m ²	1810221
Ssawka z oświetleniem	1810222