



SRF VacuFil 125i - Odciąg dymów spawalniczych do palników spawalniczych MIG/MAG.

Zastosowanie :

- Duże ilości dymu / kurzu
- Ciągłe użytkowanie
- Ekstrakcja palnika

Zalety :

- Najlepsza ochrona zdrowia dzięki zastosowaniu wkładów filtrujących KemTex® ePTFE z filtracją powierzchniową.
- Bezstopniowa preselekcja prędkości sprężarki bocznokanałowej.
- Nieprzerwana praca dzięki automatycznie sterowanemu oczyszczeniu filtra.

Właściwości :

- Czystczenie automatyczne sterowane różnicą ciśnień
- Dmuchawa bocznokanałowa
- Wkład filtrujący KemTex® ePTFE
- Sterowanie prędkością za pomocą potencjometru
- Bezpieczne usuwanie pyłu w jednorazowych pojemnikach

SRF VacuFil 125i:

- Połączenie w chmurze przez sieć komórkową
- Sterowanie za pomocą panelu dotykowego
- Automatyczny start / stop
- Wąż ssący
- Dysza szczelinowa i lejkowa
- Łącznik do uchwytów spawalniczych

Oczyszczanie powietrza	2-stopniowe
Typ filtra	filtr samoczyszczący
Metoda oczyszczania	dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	4 m ²
Rodzaj filtra	wkład nabojoyy
Materiał filtracyjny	membrana ePTFE
Skuteczność filtracji	≥ 99.5 %
Klasa filtra	M

Wydajność ssąca	125 m³/h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	635 x 885 x 1160 mm
Waga	130 kg
Moc silnika	1.5 kW
Napięcie zasilania	1 x 230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	13 A
Poziom ciśnienia akustycznego	66dB(A)
Typ wentylatora	dmuchawa bocznokanałowa
Ciśnienie sprężonego powietrza	5 – 6 bar
Średnica przyłącza	Ø 45 mm
Wylot powietrza	63 mm

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria	Nr art.
Filtr główny	1810210
Mata filtra wstępnego op.10 szt	1810211
Pojemnik na pył	1810212
Automatyczny start/stop	1810100
Dysza redukcyjna - 42 - 44 mm	1810205
Dysza redukcyjna - 30 - 38 mm	1810207
Dysza redukcyjna - 39 - 42 mm	1810206
Dysza szczelinowa magnetyczna - 300 mm	1810203
Dysza szczelinowa magnetyczna - 600 mm	1810204
Wąż ssący Ø45 mm - 2,5 m	1810200
Wąż ssący Ø45 mm - 5 m	1810201
Wąż ssący Ø45 mm - 10 m	1810202
Dysza lejkowa	1810213
Dysza lejkowa, okrągła	1810214