



SRF WallMaster filtr dymu i pyłu spawalniczego - ekonomiczne rozwiązanie filtracyjne dla konstrukcji modułowych.

Zastosowanie :

- Średnie ilości dymu / pyłu
- Modułowa rozbudowa w połączeniu z elementami odciągowymi
- Możliwość podłączenia jednego bądź dwóch ramion odciągowych

Zalety :

- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wymianie filtra bez zanieczyszczeń
- Wysoka wydajność dzięki dużej pojemności i długiej żywotności filtrów
- Niedrogi filtr dymu spawalniczego do prostej modernizacji istniejących elementów odciągowych
- Monitorowanie stopnia zabrudzenia / zużycia filtra za pomocą wbudowanego manometru

Właściwości :

- Zintegrowany mechanizm podnoszący do łatwiejszej wymiany filtra
- Szybki i łatwy montaż
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja
- Działanie mechaniczne medium filtrującego

Zestaw odciągowy z wentylatorem i ramieniem węzowym 3 metry art. 1800006

- Zastosowanie :
 - Duże ilości pyłu / dymu
 - Systematyczny użytkowanie
 - Tam, gdzie filtrowanie powietrza nie jest konieczne
 - Dymy spawalnicze, gazy, opary, lekkie pyły
- Zalety :
 - Szczególnie cichy, ponieważ obudowa wykonana jest z odlewanego siluminu
 - o 40% mniejsze śledzenie ramienia ssącego dzięki zoptymalizowanej pod kątem przepływu konstrukcji ssawki
 - Przyjazny dla użytkownika dzięki wyjątkowo płynnej obsłudze ramienia jedną ręką
 - Utrzymuje ustaloną pozycję w sposób samonośny dzięki wewnętrznym podporom
- Zakres dostawy :
 - Wentylator, ramię odciągowe ze ssawką, wspornik ścienny, wyłącznik ochronny silnika, zestaw materiałów przyłączeniowych, przedłużenie przewodu powietrza wywiewanego od 1,25 do 5,00 m, odpowiednie króćce wylotowe

Dane techniczne	
Stopnie filtracji	2
Typ filtra	Filtr wymienny
Powierzchnia filtracji	42 m ²
Rodzaj filtra	Safe Change Filter
Materiał filtrujący	włóknina poliestrowa
Skuteczność filtracji	≥ 99.5 %
Klasa filtra	E12
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	765 x 715 x 795 mm
Waga	65 kg
Dedykowany dla wydajności	do 1600 m ³ /h

Akcesoria dodatkowe:

Zestaw odciągowy z wentylatorem i ramieniem węzowym 3 metry	art nr. 1800006
Wydajność ssąca	1000 m ³ /h
Max. moc wentylatora	2000 m ³ /h
Waga	43,5 kg
Moc silnika	0,75 kW
Zasilanie	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	1.5 A
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Liczba ramion	1
Średnica ramienia odciągowego	150 mm
Długość ramienia	3 m

Filtry	Nr art.
Filtr główny 42 m ²	1810055