



EASY-MAG 193 Spawarka MIG / MAG 400V

- Do spawania stali czarnej i nierdzewnej
- Miękki i stabilny łuk gwarantuje bardzo dobre efekty spawania z minimalną ilością odprysków
- Płynna regulacja podawania drutu
- Solidne podwozie z kółkami skrętnymi do prostego transportu
- Praktyczny uchwyt na butlę z gazem
- Znak S: Dopuszczenie do spawania w ciasnych miejscach z podwyższonym zagrożeniem elektrycznym

EASY-MAG 171, 193 i 213-1

- Z 2-rolkowym podajnikiem drutu

Dane techniczne	EASY-MAG 193
Napięcie zasilanie	3 x 400 V
Zabezpieczenie (zwłoczne)	16 A
Zakres regulacji prądu	30-190 A
Cykl pracy przy I _{max} . przy 40°C	10%
Prąd spawania przy (ED) 100% 40°C	90 A
Napięcie stanu jałowego	18-33 V
Stopnie regulacji prądu	7
Ø drutu spawalniczego	0,6 - 1,0 mm
Stopień ochrony	IP 21
Klasa izolacji	H
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	810 x 406 x 685mm
Waga	39 kg
Uchwyt spawalniczy	SMB 15 / 3m

Zakres dostawy

- EASY-MAG
- Adapter szpuli: uchwyt SMB 15 (palnik 3m, przewód masowy 2m, reduktor ciśnienia)