



EASY-MAG 253-4 Spawarka MIG/MAG 400V

- Do spawania stali czarnej i nierdzewnej
- Miękki i stabilny łuk gwarantuje bardzo dobre efekty spawania z minimalną ilością odprysków
- Płynna regulacja podawania drutu
- Solidne podwozie z kółkami skrętnymi do prostego transportu
- Praktyczny uchwyt na butlę z gazem
- Znak S: Dopuszczenie do spawania w ciasnych miejscach z podwyższonym zagrożeniem elektrycznym

EASY-MAG 253-4 i 303-4

- Z 4-rolkowym podajnikiem drutu
- Z wyświetlaczem natężenia i napięcia prądu

Dane techniczne	EASY-MAG 253-4
Napięcie zasilanie	3 x 400 V
Zabezpieczenie (zwłoczne)	16 A
Zakres regulacji prądu	30-250 A
Cykl pracy przy I _{max} . przy 40°C	35%
Prąd spawania przy (ED) 100% 40°C	140 A
Napięcie stanu jałowego	16-32 V
Stopnie regulacji prądu	10
Ø drutu spawalniczego	0,8 - 1,0 mm
Stopień ochrony	IP 21
Klasa izolacji	H
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	835 x 510 x 735mm
Waga	69 kg
Uchwyt spawalniczy	SMB 25 / 4m

Zakres dostawy

- EASY-MAG
- Adapter szpuli: uchwyt SMB 25 (palnik 4m, przewód masowy 2m, reduktor ciśnienia)