



VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC Przyłbica spawalnicza

Obszar zastosowania : MMA, MIG/MAG, TIG, PLAZMA, cięcie i szlifowanie

- Duże pole widzenia (okno główne) 100 x 93 mm
- 2 boczne okienka o stałym stopniu zaciemnienia
- Zakres regulacji stopnia zaciemnienia 3 - 13 DIN
- 5 sensorów światła z automatycznie ustawianą czułością
- Automatyczne ustawianie czasu rozjaśnienia
- Najwyższa klasa filtra 1/1/1/1
- Filtr TRUE COLOR - spawanie w rzeczywistych barwach
- Trzy tryby pracy : szlifowanie, cięcie, spawanie (ustawiane ręcznie/automatycznie)
- Funkcja automatycznego, stopniowego rozjaśniania po spawaniu
- Funkcja oszczędzania baterii - przechodzi w stan uśpienia podczas dłuższego stanu bezczynności / automatyczne wybudzenie
- Innowacyjna, prosta regulacja ustawiania przyłbicy względem twarzy - aż 35 ustawień
- Przycisk szybkiego przełączania trybów CIĘCIE / SPAWANIE
- Ergonomiczne i komfortowe nagłowie
- Łatwa wymiana zewnętrznego poliwęglanu - mocowany na dwóch zatrzaskach

Dane techniczne	VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC
Pole widzenia	100 x 93 mm
Wymiary filtra automatycznego	133 x 114 x 9 mm
Zasilanie elektryczne	ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria
Włączanie/wyłączanie	automatyczne
Ochrona UV/IR	Klasa ochrony - 16 - stała
Poziomy ochrony	DIN 4 - 8 / 8 - 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/40000 s
Czas rozjaśnienia	0,6 - 1,2 s (płynna regulacja)
Czułość	płynna regulacja
Materiał	nylon
Waga	550 g