



VarioProtect PANORAMA W S-TC Przyłbica spawalnicza

Zalety przyłbic ochronnych VarioProtect:

- Nadaje się do spawania metodą MMA, MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i cięcia plazmą.
- Panoramiczny widok - kąt widzenia 180°
- Główny filtr - TRUE COLOR
- Boczne filtry o stałym stopniu zaciemnienia DIN 5 - zapewniają lepszą widoczność, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa wymiana zewnętrznego poliwęglanu - mocowany na dwóch zatrzaskach
- Ergonomiczne i komfortowe nagłowie

Dane techniczne	VarioProtect PANORAMA W S-TC
Pole widzenia	100 x 67 mm
Wymiary kasety	100 x 67 x 8mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienialna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	stałe DIN 16
Poziomy ochrony	od DIN 5 do 9 i od DIN 9 do 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/4 000 s
Czas rozjaśnienia	0,15 - 0,8 s - płynna regulacja
Czułość	płynna regulacja
Materiał	poliamid
Waga	540 g