



VarioProtect XXL-W F-TC AIR Przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza

VarioProtect XXL-W F-TC AIR to najskuteczniejsze rozwiązanie: Spawacz wdycha przefiltrowane powietrze podawane bezpośrednio do przyłbicy

- Nadaje się do szlifowania i spawania metodą MMA, MIG/MAG i TIG
- Spawanie w prawdziwych barwach dzięki filtrowi TRUE COLOR
- Flip-Up System: filtr automatyczny jest podnoszony i chowany w przyłbicy na czas szlifowania
- Wysokowydajny system filtrowania i dystrybucji powietrza zapewnia spawaczowi czyste i przefiltrowane powietrze, zapobiegając tym samym wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych dymów i pyłów spawalniczych
- Dwie prędkości przepływu powietrza
- Równomierna dystrybucja powietrza w przyłbicy
- Akumulator Li-ION zapewnia pracę do 10 godzin na jednym ładowaniu
- Prosta regulacja ustawień – nawet w rękawicach
- Duże pole widzenia
- Przyłbica spawalnicza ze środkiem ciężkości umieszczonym z tyłu, bardzo lekka, przyjemna i komfortowa w użytkowaniu

Zakres dostawy VarioProtect XXL-W F-TC AIR

- Przyłbica spawalnicza z nadmuchaem powietrza
- Akumulator litowo-jonowy 14,8 V / 2,6 Ah
- Ładowarka
- Przewód elastyczny – powietrzny – 1 m
- Pas biodrowy z szelkami
- Torba transportowa

Dane techniczne	VarioProtect XXL-W F-TC AIR
Pole widzenia	100 x 65 mm
Wymiary kasety	133 x 122 x 8 mm
Zasilanie elektryczne	fotootrwa + wymienialna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	DIN 16
Poziomy ochrony	od DIN 4 do 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/30 000 s

Czas rozjaśnienia	0,1 - 0,9 s (płynna regulacja)
Czułość	płynna regulacja
Typ filtra	TH3P R SL
Żywotność baterii	Poziom 1: > 10h Poziom 2: > 9h
Przepływ powietrza do ochrony dróg oddechowych	Poziom 1: > 180 l/min Poziom 2: > 220 l/min
Poziom szumów	< 60 dB
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania (2600 mAh)
Materiał	poliamid
Waga	2 350g