



VarioProtect XXL-W TC AIR Przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza

VarioProtect XXL-W TC AIR to najskuteczniejsze rozwiązanie: Spawacz wdycha przefiltrowane powietrze podawane bezpośrednio do przyłbicy

- System filtrów powietrza dostarcza spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze, zapobiegając wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia drobinek i oparów spawalniczych.
- Wysoka skuteczność filtra: 99,99% = 0,3µm
- Łatwa obsługa, także w rękawicach spawalniczych
- Spawanie w autentycznych barwach dzięki kasecie **True Color**
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy do maks. 8 godzin pracy
- 3 poziomy przepływu powietrza do wyboru
- Równomierna dystrybucja świeżego powietrza w przyłbicy

Zakres dostawy VarioProtect XXL-W TC AIR

- Przyłbica spawalnicza z systemem filtrów powietrza
- Ładowarka do akumulatora 120
- Szybka ochrona wewnątrz/na zewnątrz
- Rurka oddechowa i osłona (1 m)
- Filtr wstępny i drobny
- Przepływomierz
- Siatka zabezpieczająca przed iskrami
- Wyściełany pasek na biodra i podwójny pasek na ramiona
- Akumulator litowo-jonowy (440 mAh)
- Czarna torba

Dane techniczne	VarioProtect XXL-W TC AIR
Pole widzenia	83,4 x 100 mm
Wymiary kasety	114 x 133 x 9,5 mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienialna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	DIN 15
Poziomy ochrony	od DIN 5 do 9 i od DIN 9 do 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/80 000 s (z jasnego na ciemny)
Czas rozjaśnienia	0,1 - 0,9 s (płynna regulacja)

Czułość	płynna regulacja
Typ filtra	TH2 P R SL
Żywotność baterii	Poziom 1: > 8h Poziom 2: > 6h Poziom 3: > 4h
Przepływ powietrza do ochrony dróg oddechowych	Poziom 1: > 170 l/min Poziom 2: > 200 l/min Poziom 3: > 230 l/min
Poziom szumów	> 73 dB
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania (440 mAh)
Materiał	nylon
Waga	1370g