

CRAFT-STICK 161 – Wytrzymała spawarka elektrodowa 230 V

- Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych IP 23
- Ochrona przed wilgocią, mgłą solną, korozją przez uszczelnioną płytę, dzięki czemu nadaje się do pracy w ciężkich warunkach
- Hot-Start: zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajarzenie łuku jest łatwiejsze
- Anty-Stick zapobiega przywieraniu elektrody do materiału
- Arc Force Control: płynna regulacja dynamiki łuku – wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokośc wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.

Dane techniczne	CRAFT-STICK 161
Ø elektrody spawalniczej	1.6~3.2 mm
Zakres regulacji elektrody	10~140 A
Napięcie wejściowe 50/60 Hz	160~275 V
Cykl pracy przy Lmax. w 40 ° C	40%
Prąd spawania elektrod ED 100%	90 A
Bezpiecznik	16 A
Napięcie obwodu otwartego	74 V
topień ochrony	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 135 x 255 mm
Waga	4,8 kg

Zakres dostawy:

- Przewód spawalniczy 2m 16mm² z uchwytem elektrody
- Przewód uziemiający 2m 16mm² z zaciskiem masowym 200A