



CRAFT-STICK 201 P - Wytrzymała spawarka elektrodowa 230 V

- Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych IP 23
- Ochrona przed wilgocią, mgłą solną, korozją przez uszczelnioną płytę, dzięki czemu nadaje się do pracy w ciężkich warunkach
- Hot-Start: zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajarzenie łuku jest łatwiejsze
- Anty-Stick zapobiega przywieraniu elektrody do materiału
- Arc Force Control: płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.
- Urządzenia wyposażone w PFC (korekcja współczynnika mocy), VRD (Redukcja napięcia na biegu jałowym)
- Funkcja TIG DC = umożliwia łatwe spawanie TIG z kontaktowym zapłonem
- Dokładne ustawienie parametrów spawania za pomocą wyświetlacza cyfrowego
- Stały prąd spawania zapewnia stałą wydajność topienia

Dane techniczne	CRAFT-STICK 201 P
Ø elektrody spawalniczej	1.6~4 mm
Zakres regulacji elektrody	25~200 A
Napięcie wejściowe 50/60 Hz	160~275 V
Cykl pracy przy Lmax. w 40 ° C	30%
Prąd spawania elektrod ED 100%	115 A
Bezpiecznik	16 A
Napięcie obwodu otwartego	14,5 V
topień ochrony	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	365 x 150 x 280 mm
Waga	6,1 kg

Zakres dostawy:

- Przewód spawalniczy 3m 16mm² z uchwytem elektrody
- Przewód uziemiający 3m 16mm² z zaciskiem masowym 200A