



CRAFT-STICK 253 - model 400 V w wersji standardowej z zakierowaną płytką

- Funkcja TIG DC - umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- Zakierowana płytkę chroni elektronikę urządzenia przed wilgocią i korozją, dzięki czemu sprawdza się nawet w trudnych warunkach pracy.
- Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- Hot Start: W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego
- Anti-Stick: automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia elektrody co zapobiega jej wyżarzeniu.
- Arc Force Control : płynna regulacja dynamiki łuku,

Dane techniczne	CRAFT-STICK 253
Ø elektrody spawalniczej	1.6~5.0 mm
Zakres regulacji elektrody	10~250 A
Cykl pracy przy maksymalnym prądzie 40°C	60%
Prąd przy ED 100% 40°C elektroda	200 A
Stopień ochrony	IP21S
Pobór mocy TIG DC	6,3 kVA
Napięcie stanu jałowego	68 V
Napięcie zasilania	400 V
Pobór mocy MMA	8,5 kVA
Wymaga moc generatora	> 14 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 190 x 350 mm
Waga	12,3 kg

Zakres dostawy:

- Przewód spawalniczy 3 m 25 mm² z uchwytem do elektrody 300 A
- Przewód spawalniczy 3 m 25 mm² z zaciskiem kleszczowym 300 A