



CRAFT-STICK 403 CEL - model 400 V do zastosowań przemysłowych, odpowiedni do elektrod celulozowych

- Funkcja TIG DC - umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- Hot Start: W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego
- Anti-Stick: automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia elektrody co zapobiega jej wyżarzeniu.
- Arc Force Control : płynna regulacja dynamiki łuku,
- VRD (Volt Reduction Device): Obniżenie napięcia spoczynkowego biegu jałowego

Dane techniczne	CRAFT-STICK 403 CEL
Ø elektrody spawalniczej	1.6~5.0 mm
Zakres regulacji prądu MMA	20-400 A
Zakres regulacji prądu TIG DC	20-400 A
Cykl pracy przy maksymalnym prądzie 40°C MMA	60%
Cykl pracy przy maksymalnym prądzie 40°C TIG DC	60%
Prąd przy cyklu pracy 100% 40°C MMA	310 A
Prąd przy cyklu pracy 100% 40°C TIG DC	310 A
Pobór mocy TIG/MMA	12,4/16,4 kVA
Pobór prądu z sieci	32,3/25,1 A
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	560 x 240 x 440 mm
Waga	21,7 kg

Zakres dostawy:

- Przewód spawalniczy 3 m 50 mm² z uchwytem do elektrody 500 A
- Przewód spawalniczy 3 m 50 mm² z zaciskiem kleszczowym 500 A