



EASY-STICK 141 - Inwertorowa spawarka elektrodowa 230 V

- Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych IP 23
- Hot-Start: zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajarzenie łuku jest łatwiejsze
- Anty-Stick zapobiega przywieraniu elektrody do materiału
- Arc Force Control: płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.

Dane techniczne	EASY-STICK 141
Ø elektrody spawalniczej	1.6~3.2 mm
Zakres regulacji elektrody	10~140 A
Napięcie przyłączane 50/60 Hz	1 Ph / 160~275 V
ED przy Imaks.40°C elektroda	15%
Prąd przy ED 100% 40°C elektroda	55 A
Stopień ochrony	IP 23
Pobór mocy	7,0 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 135 x 255 mm
Waga	3,6 kg

Zakres dostawy:

- Kabel spawalniczy 2m 16mm² z uchwytem elektrody
- Kabel masowy 2m 16mm² z zaciskiem masowym 200A