



## EASY-TIG 201 AC/DC PULSE - przenośny inwerter TIG DC

- Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych IP 23
- Funkcja TIG DC = umożliwia proste spawanie nietopliwą elektrodą wolframową.
- Dokładne programowanie parametrów spawania na cyfrowym wyświetlaczu
- Możliwość uniwersalnego użycia do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod.
- Nadaje się do używania przy generatorze, np. w warsztatach zakładowych, szkołach, budowie konstrukcji metalowej, na placach budowy lub w rolnictwie
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe

| Dane techniczne                  | EASY-TIG 201 AC/DC PULSE |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ø elektrody spawalniczej         | 1.6~4.0 mm               |
| Grubości blach                   | 1.0~8.0 mm               |
| Zakres regulacji TIG DC          | 10~200 A                 |
| Zakres regulacji elektrody       | 10~200 A                 |
| Napięcie przyłączane 50/60 Hz    | 1 Ph / 230 V±10%         |
| ED przy Imaks.40°C TIG DC        | 35%                      |
| ED przy Imaks.40°C elektroda     | 40%                      |
| Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC    | 120 A                    |
| Prąd przy ED 100% 40°C elektroda | 110 A                    |
| Częstotliwość impulsu            | 0.5~200 Hz               |
| Pobór mocy                       | 7,0/9,5 kVA              |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)     | 460 x 150 x 280 mm       |
| Waga                             | 7 kg                     |

### Zakres dostawy:

- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką
- Palnik TIG 26 4m
- Kabel masowy 3m 16mm<sup>2</sup> z zaciskiem masowym