



HIGH-TIG DIGITAL 280 AC/DC COMPACT - Spawarka

- Centralny ekran graficzny o wysokiej rozdzielczości
- R-Pilot: zdalne sterowanie z możliwością korzystania ze wszystkich funkcji
- Wydajna praca dzięki dużej pamięci programowania
- Przyciski QUICK-CHOICE - do szybkiego wyboru i przełączania się pomiędzy funkcjami
- Maksymalna komfort użytkowania, nawet w rękawiczkach
- Przejrzysta struktura sterowania
- Częstotliwość automatyczna - więcej skupienia, mniej stresu
- HYPER.PULS® - szybszy, węższy, głębszy
- Funkcja automatycznego szczepiania
- Łatwe spawanie aluminium dzięki DUAL WAVE
- AC-Matic - automatyczny dobór kształtu fali
- Efektywne zarządzanie energią
- Bezpieczne zajarzanie łuku w każdych warunkach
- Hyperpuls o częstotliwości do 15.000 Hz
- Funkcja spawania punktowego od 0,01 sekundy
- Inwerter Bi-Power - 100 % cyklu pracy
- Możliwość wyboru kilku języków : (niemiecki, włoski, rosyjski, angielski, itp.)
- Wszystkie parametry spawania ustawiane automatycznie na podstawie wybranej grubości i rodzaju spawanego materiału
- Zapis do 1000 programów

H
G
H
U
a
H
G
e
t
e
c
H
H
H
Li:
C
C
N
C
H
e
M
P
A
C
T
Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
c
j
i
p
r
a
d
u

P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
2
0
4
0
8
0
%
w
A
t
e
m
p
.
4
0
°
C
T
I
G
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
2
0
4
0
%
w
A
t
e
m
p
.
4
0
°
C
M
M
A

C
y
k
l
p
r
a
c
y
T
11
0
0
0
%
1
0
m
i
n
/
4
0
°
C
)
C
y
k
l
p
r
a
c
y
M
M
0
0
0
%
1
0
m
i
n
/
4
0
°
C
)

N
a
p
i
e
c
i
e
4
e
o
z
a
v
s
i
l
a
n
i
a
Z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
1
e
6
s
A
e
c
i
(
z
w
ł
o
c
z
n
e
)

C
h
l
o
d
z
œ
n
ei
œ
p
a
l
i
n
k
a
7W
6a
kg
ga
9
5
5
xW
6y
0m
0i
xa
9r
0y
0
m
m

R
Z
Ta
ll
Ge
2c
6a
On
Wy
Ju
5c
Oh
cw
hy
It
os
dp
za
ow
na
yl
cn
li
ec
cz
zy
a

N
u
mA
ek
rc
ae
rs
to
yr
li
ua
:
u

Z
e
s
t
a
w
p
r
z
e
w
o
d
16
4w
6R
2
6T
5I
1G
2
6
0
W
-
8
m
/
5
0
m
m
2

U
c
h
w
y
t
s
p
a
w
a
1
4n
6i
5c
2z
6y
4R
-
T
I
G
2
6
0
W
-
4
m

U
c
h
w
y
t
s
p
a
w
a
11
4n
6i
5c
2z
5y
8R
-
T
I
G
2
6
0
W
-
8
m
P
r
z
e
w
ó
d
1m
2a
3s
0o
2w
5y
05
0
m
m
2
,
4
m

R
e
d
u
k
t
o
r
c
i
s
h
i
e
n
t
i
a
A
r
/
C
O
2
-
d
u
z
y
P
h
y
n
c
h
h
1
0
0
d
3
z
0
a
1
c
0
y
5
S
K
F
1
5
/
5
L

P
h
y
n
c
h
f
o
d
o
n
z
a
c
c
y
S
K
F
1
5
/
1
0
L