



CRAFT-TIG 201 DC P PULSE - spawarka TIG DC

- Możliwość uniwersalnego użycia do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod.
- Impulsy TIG umożliwiają spawanie, któremu towarzyszy wprowadzanie niewielkiej ilości ciepła.
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe
- Szczelnie zamknięty obwód drukowany zapewnia ochronę przed wilgocią
- Dokładne programowanie parametrów spawania na cyfrowym wyświetlaczu z pamięcią zadań
- Urządzenie wyposażone w PFC (korekta współczynnika mocy)

Dane techniczne	EASY-TIG 201 DC PULSE
Ø elektrody spawalniczej	1.6~4.0 mm
Grubości blach	1.0~8.0 mm
Zakres regulacji TIG DC	5~200 A
Zakres regulacji elektrody	5~200 A
Napięcie przyłączane 50/60 Hz	1 Ph / 230 V±10%
ED przy Imaks.40°C TIG DC	50%
ED przy Imaks.40°C elektroda	30%
Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC	145 A
Prąd przy ED 100% 40°C elektroda	135 A
Częstotliwość impulsu	0.5~200 Hz
Pobór mocy	10,0/8,0 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 150 x 280 mm
Waga	9 kg

Zakres dostawy:

- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką
- Palnik TIG 26 4m
- Reduktor ciśnienia
- Kabel masowy 3m 16mm² z zaciskiem masowym
- Kabel spawalniczy 3m 16mm² z uchwytem elektrody