



EASY-TIG 181 DC - przenośny inwerter TIG DC

- Dokładna regulacja parametrów spawania na wyświetlaczu cyfrowym.
- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi powszechnie używanymi typami elektrod
- Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, szkołach, przy budowie konstrukcji metalowych, na placach budowy lub w gospodarstwach rolnych.
- Urządzenie wyposażone w HF - możliwość zapłonu łuku spawalniczego poprzez wysoką częstotliwość - zajarzanie bezstykowe.

Z
a
k
r
e
s
s
r
e
g
u
l
a
c
c
u
i
T
I
G
D
C
Z
a
k
r
e
s
s
r
e
g
u
l
a
c
c
i
A
e
l
e
k
t
r
o
d
y

N
a
p
i
e
c
i
e
P
P
r
z
y
H
O
V
z
z
a
O
n
%
5
0
/
6
0
H
z
E
D
p
r
z
y
I
m
a
4k
0s
%
4
0
°
C
T
I
G
D
C

E
D
p
r
z
y
I
m
a
k
s
4
04
%
C
e
l
e
k
t
r
o
d
a
p
r
a
d
p
r
z
y
E
D
11
00
00
00
%
A
4
0
0
C
T
I
G
D
C

Pr
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
10
0%
04
A
0
C
e
l
e
k
t
r
o
d
a
3
P
o
b
16
5
r
5
m
5
k
V
y
A

Wy
m
i
a
4r
3y
0(
xd
1i
5.
0x
xs
2z
8e
0r
m
nx
w
y
s
.
)
5
W
a
5g
ka
9

Zakres dostawy:

- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką
- Palnik ECR17 4 m
- Przewód spawalniczy 3m / 16mm² z zaciskiem kleszczowym 300A
- Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem do elektrody 300 A