



KOMBI 171 ED - uniwersalne, wielofunkcyjne i mobilne urządzenie inwertorowe

- Hot Start: automatyczne podniesienie prądu spawania w celu łatwego zajarzenia łuku
- Anti-Stick: automatyczne zredukowanie prądu spawania w razie przypadkowego przyklejenia elektrody
- Arc Force Control: automatyczna regulacja dynamiki łuku
- Możliwe spawanie drutem samoosłonowym, np. spawanie na placach budowy bez butli gazowej.
- Wzmocniona obudowa IP 23 umożliwia spawanie w terenie.
- Maksymalna szpula drutu D300 - 15 kg
- Dławik z regulacją elektroniczną
- Zajarzenie TIG LIFT: zajarzenie kontaktowe - poprzez potarcie elektrody o spawany materiał
- Tryb 2-takt / 4-takt
- Podajnik drutu - 2 rolkowy

Zakres dostawy:

- Rolki podajnika

D
a
Kn
Oe
M
Be
ic
1h
7n
li
Ec
Dz
n
e

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
l
5
a
c
t
i
v
i
t
y
0
p
Ar
a
d
u
M
I
G
/
M
A
G
C
y
k
l
p
r
a
c
y
M
1
H
G
/
M
4
A
5
G
0
w
%
t
e
m
p
.
4
0
°
C

P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
0
0
%
1
M
2
H
5
G
A
M
A
G
w
t
e
m
p
.
4
0
°
C
Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
r
c
i
c
l
i
c
A
p
p
r
a
d
u
t
t
l
i
g
d
c

C
y
k
l
p
r
a
c
t
i
c
a
l
T
O
I
A
G
D
C
C
w
t
e
m
p
.
4
0
°
C
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
0
0
%
T
O
I
A
G
D
C
C
w
t
e
m
p
.
[
4
0
°
C
]

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
5
u
1
1
a
c
0
u
A
1
p
r
a
d
u
M
M
A
M
o
c
s
t
a
h
a
4
p
r
6
z
k
v
v
1
A
0
0
%
E
D
M
M
A

C
y
k
l
p
r
a
1c
Ty
OM
AM
+A
5w
0t
%e
m
p
.
4
0
°
C
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
0
0
1%
2M
5M
A
A
w
t
e
m
p
.
[
4
0
°
C
]

N
a
p
i
2e
3c
O
V
z
a
1s
O
%
a
n
i
a
N
a
p
i
e
c
i
e
o
b
w
r
o
d
u
s
t
a
r
t
o
w
e
g
o

Z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
le
6s
Ai
e
c
i
(
z
w
h
o
c
z
n
e
)
S
t
o
p
i
e
h
n
2
2
3
3
6
c
h
r
o
n
y
5
2
2
0
xW
2y
4y
Om
oi
xa
3r
ty
o
m
m

1
7W
a
g
ka
9
E
N
6
0
9
7
4
1
1
3
1N
00
r
Zm
ny
a
k
\$
r
E
M
V
K
a
s
a
A
1

Z
a
l
e
c
a
n
y
u
Bc
Kh
1w
5y
/t
2s
5p
a
w
a
l
n
i
c
z
y

N
u
m
A
ek
rc
ae
rs
to
yr
li
ua
i
u

P
a
l
l
n
i
k
T
I
G
W
1P
41
67
1V
7/
44
5m
K
O
M
B
I
1
7
1
E
D

P
a
l
l
n
i
k
T
I
G
W
P
2
6
V
1/
4
4
6
m
2
K
6
O
1
M
4
B
I
2
7
0
/
K
o
m
b
i
3
5
0

A
r
g
o
n
/
C
O
2
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
c
i
s
s
i
e
n
i
a
d
u
z
y