



SYN-MIG 303i SC digital - mobilny inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG

- Wyświetlacz LCD dla łatwiejszej obsługi
- Najnowocześniejsza i sprawdzona technologia inwertorowa

Urządzenie wyposażono w:

- 2-takt/4-takt, spawanie punktowe, interwałowe
- test wypływu gazu
- wskaźnik zasilania
- wskaźnik przeciążenia
- wentylator chłodzący sterowany temperaturą
- SYNERGIA – dostosowująca w sposób ciągły parametry spawania względem rodzaju i grubości spawanego materiału.

Metody spawania:

- MIG/MAG
- MMA

Grubość blach:

- od 0.8 mm w stali i stali nierdzewnej (MAG)
- od 2 mm w aluminium (MIG)

Dedykowany do materiału:

- stal konstrukcyjna
- stale niestopowe i niskostopowe
- stale CrNi ferrytyczne / austenityczne
- stopy aluminium

Typy zastosowań:

- obróbka metali, budowa maszyn, konstrukcje stalowe
- rolnictwo, warszaty samochodowe
- konserwacje, naprawy

Zakres dostawy:

- Przewód zasilający 5m z wtyczką 32A
- Przewód masowy 4 m, 35 mm²

- Adapter szpuli
- Reduktor ciśnienia (duży)
- Uchwyt spawalniczy SMB 36/3 m
- Rolki podajnika V 0.8-1.0 mm

\$
 V
 N
 D
 M
 In
 Ge
 St
 Oe
 Sc
 Ih
 Sn
 G
 Oc
 Iz
 On
 E
 T
 A
 Z
 a
 k
 r
 e
 s
 r
 e
 g
 u
 21
 5a
 c
 3
 0i
 Op
 Ar
 a
 d
 u
 M
 I
 G
 /
 M
 A
 G

Z
a
k
r
e
s
r
e
2g
5u
1l
2a
0c
0j
A
p
r
a
d
u
M
M
A
C
y
k
l
p
r
a
c
y
M
I
G
/
4M
0A
%G
(
10
m
i
n
/
40
°
C
)

P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
2
6
5
0
0
%
A
w
t
e
m
p
.
4
0
°
C
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
2
1
0
0
0
0
%
A
w
t
e
m
p
.
4
0
°
C

Ø
d
r
u
t
u
s
t
Ø
l
8/
s
lt
a
2l
m
ni
e
r
d
z
e
w
n
a
Ø
d
r
lu
t
Ø
a
ll
u
2m
ni
m
i
u
m

z
a
k
r
e
s
p
r
e
d
1k
to
2s
2c
ni
p
no
ld
na
w
a
n
i
a
d
r
u
t
u
p
o
4d
a
u
on
li
kk
od
vr
yu
t
u

N
a
p
i
e
c
i
e
4
e
o
z
v
a
s
i
l
a
n
i
a
Z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
1
e
6
s
A
e
c
i
(
z
w
ł
o
c
z
n
e
)

K
l
a
s
la
Po
2c
1h
r
o
n
y
8
3
5
xW
5y
1m
0i
xa
7r
2y
0
m
m
3W
1a
kg
ga