



EASY-TIG 201 DC PULSE - przenośny inwerter TIG DC

- Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych IP 23
- Funkcja TIG DC = umożliwia proste spawanie nietopliwą elektrodą wolframową.
- Dokładne programowanie parametrów spawania na cyfrowym wyświetlaczu
- Możliwość uniwersalnego użycia do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod.
- Nadaje się do używania przy generatorze, np. w warsztatach zakładowych, szkołach, budowie konstrukcji metalowej, na placach budowy lub w rolnictwie
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe

Ø
e
l
e
k
t
t
r
o
d
y
s
p
a
w
n
a
n
i
n
i
c
z
e
i
G
r
u
b
o
s
c
i
o
n
m
c
h
Z
a
k
r
e
s
r
5
g
2
u
o
a
A
u
i
T
I
G
D
C

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
5
u
1
2
a
0
c
0
A
e
l
e
k
t
r
o
d
y
N
a
p
i
e
c
i
e
P
P
h
z
2
y
3
a
0
V
c
z
1
a
0
n
%
5
0
/
6
0
H
z

E
D
p
r
z
y
I
m
a
k
s
0
%
4
0
°
C
T
I
G
D
C
E
D
p
r
z
y
I
m
a
k
s
3
0
%
°
C
e
l
e
k
t
r
o
d
a

P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
1
2
0
0
0
4
%
A
4
0
°
C
T
I
G
D
C
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
1
1
1
0
1
0
2
%
A
4
0
°
C
e
l
e
k
t
r
o
d
a

C
Z
ę
s
t
o
t
l
5
i
~
2
0
0
ó
ć
H
z
1
m
p
u
l
s
u
4
P
9
b
ó
r
2
m
k
c
y
A
W
y
m
i
a
4
r
3
y
0
(
x
d
1
5.
0
x
s
2
z
8
e
0
r
m
n
x
w
y
s
.
)

Zakres dostawy:

- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką
- Palnik TIG 26 4m
- Kabel masowy 3m 16mm² z zaciskiem masowym
- Kabel spawalniczy 3m 16mm² z uchwytem elektrody