



## dryCAT 362 IRSCT-3 odkurzacz na sucho

- Wersja sucha do pyłu i innych cząstek stałych
- Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- 2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii.
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

| Model                         | dryCAT 362 IRSCT-3  |
|-------------------------------|---------------------|
| Dane techniczne               |                     |
| Typ odkurzacza                | suchy               |
| Moc maks.                     | 3000 W              |
| Ilość powietrza               | 7933 l/min          |
| Pojemność zbiornika           | 62 l                |
| Średnica/długość węża         | 38 mm / 4 m         |
| Liczba silników / stopni mocy | 3 / jednostopniowy  |
| chłodzenie silnika            | przewód obejściowy  |
| poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A)            |
| częstotliwość sieci           | ~50 Hz              |
| napięcie elektryczne          | 230 V               |
| Długość kabla                 | 8,5 m               |
| Podciśnienie                  | 256 mbar            |
| Materiał zbiornika            | Stal szlachetna     |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  | 570 x 700 x 1140 mm |
| Ciężar                        | 31,6 kg             |

| Akcesoria do dryCAT 362 IRSCT-3 | VE | NR art. |
|---------------------------------|----|---------|
| Filtr kartuszowy HEPA           |    | 7010200 |
| Filtr kartuszowy HEPA12         |    | 7010201 |
| Filtr kartuszowy HEPA13         |    | 7010202 |

|                                          |  |         |
|------------------------------------------|--|---------|
| Filtr kartuszowy poliestrowy             |  | 7010203 |
| Filtr wstępny z poliwęglanu cylindryczny |  | 7010204 |
| Filtr wstępny z poliwęglanu stożkowy     |  | 7010205 |
| Końcówka do tapicerki                    |  | 7013000 |
| Końcówka płaska Ø 36*                    |  | 7013001 |

*\*należy do standardowej zawartości przesyłki*