



HDR-H 48-15 Myjka wysokociśnieniowa na ciepłą wodę

- Opcjonalnie do zastosowania w trybie zimnej lub ciepłej wody
- Podgrzanie wody do maks. 90 ° C przez spalanie oleju napędowego
- Elektryczna trzy tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą
- Silnik indukcyjny z wyłącznikiem ochronnym silnika
- Filtr wody chroniący pompę przed zanieczyszczeniami
- Total Stop Pump Control: Uruchom i zatrzymaj silnik pompy bezzwłocznie za pomocą przełącznika ciśnienia, otwierając i zamykając pistolet
- Ręczny pistolet natryskowy z kontrolą ciśnienia
- Wygodna w manewrowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- Gumowane koła o średnicy 210 mm

Wposażenie:

- Silnik 2-biegunowy
- Wyłącznik bezpieczeństwa silnika
- Pompa osiowa z mosiężną głowicą
- Sterowanie Total Stop System
- Funkcja łatwego uruchomienia
- Pompa samozasysająca
- Zawór bezpieczeństwa
- Zintegrowany zbiornik na detergent
- Filtry do wody
- Opóźniony start
- Oddzielna jednostka wentylacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Podwozie / sprzęt transportowy: dwa gumowe kółka Ø 210 mm i metalowa podstawa

Model	HDR-H 48-15
Nr art.	7150481
Dane techniczne	
Ciśnienie robocze max.	110 bar
Przepływ wody	480 l/h
Temperatura maks.	90 °C
Paliwo	Diesel
Objętość zbiornika paliwa	4 l
Objętość zbiornika detergentu	0,25 l
Pobór mocy	2,3 kW
Przyłącze elektryczne	230 V/50 Hz
Wymiary (L x B x H)	580 x 440 x 930 mm

Waga	43 kg
------	-------

Zakres dostawy HDR-H 48-15:

- Ręczny pistolet natryskowy z kontrolą ciśnienia (7161005)
- Zakrzywiona lanca (7162014)
- Dysza strumieniowa 25 ° (7163010)
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Nasadka pianowa (7163011)