



HDR-H 54-15 Myjka wysokociśnieniowa na ciepłą wodę 400V

- Całkowite zatrzymanie sterowania pompy: Uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy bez opóźnienia przy pomocy przycisku poprzez otwarcie i zamknięcie pistoletu
- Bardzo solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą i tłokiem ze stali szlachetnej
- Ochrona silnika przed przeciążeniem poprzez wyłącznik ochronny silnika
- Komfortowe manewrowanie przy pomocy ergonomicznego uchwytu, dwóch dużych kół oraz koła kierującego
- Funkcja Easy-Start: Odciążenie rozruchu poprzez zmniejszenie ciśnienia w momencie uruchomienia pompy
- Praktyczne szufladki do przechowywania na akcesoria

Model	HDR-H 54-15
Nr art.	7150543
Dane techniczne	
Ciśnienie robocze max.	150 bar
Przepływ wody	540 l/h
Temperatura maks.	90 °C
Paliwo	Diesel
Objętość zbiornika paliwa	15 l
Objętość zbiornika detergentu	4,5 l
Moc przyłączeniowa	2,7 kW
Prędkość obrotowa silnika	2 800 min ⁻¹
Długość węża wysokociśnieniowego	10 m
Wymiary (L x B x H)	890 x 500 x 820 mm
Waga	85 kg

Zakres dostawy HDR-H 54-15:

- Rękojeść pistoletowa
- Lanca
- Dysza ze strumieniem płaskim 15°
- Bęben na wąż z 10 metrowym węzem wysokociśnieniowym
- Igła do czyszczenia dysz

Akcesoria dodatkowe do HDR-H 54-15	Numer artykułu
Zakrzywiona lanca z głowicą natryskową 700 mm (bez dyszy)	7162001
Ręczny pistolet natryskowy	7161000
Zakrzywiona lanca z regulowaną głowicą rozpylającą	7162003
Lanca z obrotową dyszą	7162007
Obrotowa szczotka myjąca	7165001

Zestaw do czyszczenia rur 15 m	7164001
Dysza 15 °	7163001
Przedłużenie węża 10m	7164004
Filtr wodny do spłukiwania	7166001
Regulowana głowica piankowa	7163005