

HDR-H 60-14 Myjka wysokociśnieniowa na ciepłą wodę 400V

- Całkowite zatrzymanie sterowania pompy: Uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy bez opóźnienia przy pomocy przycisku poprzez otwarcie i zamknięcie pistoletu
- Bardzo solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą i tłokiem ze stali szlachetnej
- Ochrona silnika przed przeciążeniem poprzez wyłącznik ochronny silnika
- Komfortowe manewrowanie przy pomocy ergonomicznego uchwytu, dwóch dużych kół oraz koła kierującego
- Ochrona obudowy dzięki zderzakom umieszczonym z tyłu i z przodu
- Uchwyty można składać w celu oszczędności miejsca i transportu

Model	**HDR-H 60-14**
Nr art.	**7150601**
Dane techniczne	
Ciśnienie robocze max.	180 bar
Przepływ wody	720 l/h
Temperatura maks.	110 °C
Paliwo	Diesel
Objętość zbiornika paliwa	15 l
Objętość zbiornika detergentu	3,5 l
Moc przyłączeniowa	4,8 kW
Prędkość obrotowa silnika	2 800 min-1
Długość węża wysokociśnieniowego	15 m
Wymiary (L x B x H)	940 x 620 x 840 mm
Waga	100 kg

Zakres dostawy HDR-H 60-14:

- Rękojeść pistoletowa
- Lanca
- Dysza ze strumieniem płaskim 15°
- Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- Igła do czyszczenia dysz

Akcesoria dodatkowe do HDR-H 60-14	**Numer artykułu**
Zakrzywiona lanca z głowicą natryskową 700 mm (bez dyszy)	7162001
Ręczny pistolet natryskowy	7161001
Zakrzywiona lanca z regulowaną głowicą rozpylającą	7162004
Lanca z obrotową dyszą	7162008
Obrotowa szczotka myjąca	7165002

Zestaw do czyszczenia rur 16 m	7114005
Dysza 15 °	7163002
Przedłużenie węża 10m	7164004
Regulowana głowica piankowa	7163006