



HDR-H 90-20 Myjka wysokociśnieniowa na ciepłą wodę

- Regulowane ciśnienie robocze i temperatura wody w celu optymalnego dopasowania do danego sposobu sprzątania. Możliwa jest również praca z zimną wodą
- Sterowanie pompą Total-Stop-Timed redukujące zmęczenie i zużycie:
- Uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy z miękkim rozruchem podczas pracy, czterdzieści sekund opóźnienia wyłączenia, sterowanie przez otwarcie i zamknięcie pistoletu – Twoja korzyść: niskie zmęczenie podczas obsługi przy mniejszym nacisku, brak przegrzewania się pompy dzięki częstemu włączaniu i wyłączaniu, większa żywotność wszystkich elementów
- Bardzo solidna 3-tłokowa pompa osiowa z głowicą mosiężną i tłokiem ceramicznym
- Skuteczna ochrona przed kamieniem dzięki instalacji przeciw zwapnieniu

Model	HDR-H 90-20
Nr art.	7150902
Dane techniczne	
Ciśnienie robocze max.	200 bar
Przepływ wody	900 l/h
Temperatura maks.	110 °C
Paliwo	Diesel
Objętość zbiornika paliwa	18 l
Objętość zbiornika detergentu	3,5 l
Ochrona zbiornika przed gromadzeniem się kamienia	2,5 l
Moc przyłączeniowa	7,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	1 400 min-1
Długość węża wysokociśnieniowego	15 m
Wymiary (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm
Waga	128 kg

Zakres dostawy HDR-H 90-20:

- Rękojeść pistoletowa
- Lanca
- Dysza ze strumieniem płaskim 25°
- Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- Igła do czyszczenia dysz