



HDR-K 39-12 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Duża moc czyszczenia mimo zwartej konstrukcji
- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody
- Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą krzywkową i aluminiową głowicą
- Głowica ze stali hartowanej
- Silnik z wyłącznikiem zabezpieczającym
- Lekkie, łatwe do przenoszenia i przechowywania, dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji
- CLICK-FAST system szybkozłącza

Model	HDR-K 39-12
Nr Art.	7101391
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	120 bar
Przepływ wody	390 l/h
Max. temp. wody na dopływie	50 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	1,5 kW
Obroty silnika	3.400 min-1
Przyłącze elektryczne	230 V ~50-60 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	5 m
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	oplot materiałowy
Wymiary (L x B x H)	280 x 240 x 650 mm
Waga	5,9 kg

Zakres dostawy HDR-K 39-12:

rękojeść pistoletowa ze spustem, lanca, przystawka do czyszcz. powierzchni, wąż wysokociś., dysza spieniająca ze zbiornikiem 0,5l, lanca regulowana z dyszą, dysza rotacyjno-punktowa