



HDR-K 44-13 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody
- Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą krzywkową i aluminiową głowicą
- Głowica ze stali hartowanej
- Silnik z wyłącznikiem zabezpieczającym
- Wbudowany bęben na wąż
- Wbudowany zbiornik na detergent
- CLICK-FAST system szybkozłącza

Model	HDR-K 44-13
Nr art.	7101441
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	135 bar
Przepływ wody	440 l/h
Max. temp. wody na dopływie	50 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	1,8 kW
Obroty silnika	3.400 min-1
Przyłącze elektryczne	230 V ~50-60 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	6 m
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	oplot materiałowy
Wymiary (L x B x H)	420 x 340 x 870 mm
Waga	12,9 kg

Zakres dostawy HDR-K 44-13:

rękojeść pistoletowa ze spustem, dysza rotacyjno-punktowa, lanca z dyszą wielofunkcyjną, dysza spieniająca, bęben na wąż z węzem, przystawka do czyszcz. powierzchni