



HDR-K 46-16 SW Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Wybór trybu pracy za pomocą 3-stopniowego przełącznika obrotowego (tryb wyłączenia/spryskiwania/mycia).
- Skuteczne czyszczenie ciężkich lub zaschniętych zabrudzeń poprzez wstępne mycie laną spryskującą
- Model mobilny z dwoma gumowanymi kółkami i ergonomicznym uchwytem
- Total Stop – sterowanie pompą: uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy bez opóźnienia przez wyłącznik ciśnieniowy
- Bęben na wąż z 8-metrowym węzem wysokociśnieniowym w zestawie
- Zintegrowany zbiornik na detergenty
- Zwiększona żywotność głowicy pompy dzięki automatycznemu zaworowi bezpieczeństwa
- Długa żywotność dzięki solidnej trójtłokowej pompie osiowej, aluminiowej głowicy, tłok ze stali nierdzewnej
- Praktyczne uchwyty na pistolet ręczny, rurę natryskową, wąż wysokociśnieniowy i kabel sieciowy

Model	HDR-K 46-16 SW
Nr art.	7101461
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	120 bar
Max. temp. wody na dopływie	50 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	2,2 kW
Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	oplot stalowy
Wymiary (L x B x H)	330 x 307 x 790 mm
Waga	11,6 kg

Zakres dostawy HDR-K 46-16 SW:

Lanca, dysza wysokociśnieniowa, dysza do usuwania zanieczyszczeń, dysza do czyszczenia powierzchni, ręczny pistolet natryskowy, lanca spryskująca (3 bar, przepływ 18 l/h), wąż wysokociśnieniowy 8 m, wąż spiralny 6 m, filtr wody