



HDR-K 48-15 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą krzywkową i głowicą z mosiądzu
- Głowica ze stali hartowanej
- Silnik z wyłącznikiem zabezpieczającym
- Wbudowany bęben na wąż
- Wbudowany zbiornik na detergent

Model	HDR-K 48-15
Nr art.	7101481
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	150 bar
Przepływ wody	480 l/h
Max. temp. wody na dopływie	50 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	2,5 kW
Obroty silnika	2.800 min ⁻¹
Przyłącze elektryczne	230 V ~50 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	8 m
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	oplot materiałowy
Wymiary (L x B x H)	420 x 360 x 930 mm
Waga	22,5 kg

Zakres dostawy HDR-K 48-15:

rękojeść pistoletowa ze spustem, dysza rotacyjno-punktowa, lanca z dyszą wielofunkcyjną, bęben na wąż z węzem wysokociśnieniowym