



HDR-K 51-16 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Wbudowany zbiornik na detergent z możliwością regulacji ilości detergentu
- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Total Stop Timed (TST)
- 3-tłokowa pompa osiowa z tłokami ceramicznymi, system korbowodu i korby, i głowicą z mosiądzu
- Silnik indukcyjny z wentylatorem chłodzącym silnik i wyłącznikiem
- Regulowane ciśnienie robocze
- Wskaźnik poziomu oleju z miarką
- Manometr
- Wysokiej jakości połączenia gwintowane

Model	HDR-K 51-16
Nr art.	7102511
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	160 bar
Przepływ wody	510 l/h
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	2,9 kW
Obroty silnika	2.800 min-1
Przyłącze elektryczne	230 V ~50 Hz
Materiał pompy	mosiądz
Wymiary (L x B x H)	460 x 280 x 260 mm
Waga	18,4 kg

Zakres dostawy HDR-K 90-20:

- rękojeść pistoletowa ze spustem,
- lanca z dyszą,
- 8m wzmocniony wąż wysokociśnieniowy

Akcesoria	Nr artykułu
Wózek	7110010
Pistolet ręczny - do HDR-K54-16 / 60-13	7111003
Zakrzywiona lanca z regulowaną dyszą do HDR-K 51-16	7112015
Wzmocniony 8 m wąż wysokociśnieniowy do HDR-K 51-16	7114011
Zwijacz węża z 15 m wężem wysokociśnieniowym do HDR-K 51-16	7110011
Uchwyt ścienny z wężem wysokociśnieniowym 15 m do HDR-K 51-16	7110012
Wtyczka adaptera do zamka Kärcher Bayonet	7113010

