



## HDR-K 60-13 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Wbudowany zbiornik na detergent z możliwością regulacji ilości detergentu
- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- 3-tłokowa pompa osiowa z tłokami ceramicznymi, system korbowodu i korby, i głowicą z mosiądzu
- Silnik indukcyjny
- Regulowane ciśnienie robocze
- Manometr
- Wysokiej jakości połączenia gwintowane

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                       | <b>HDR-K 60-13</b> |
| <b>Nr art.</b>                     | <b>7102601</b>     |
| <b>Dane techniczne</b>             |                    |
| Ciśnienie maksymalne               | 130 bar            |
| Przepływ wody                      | 600 l/h            |
| Max. temp. wody na dopływie        | 60 °C              |
| Długość przewodu elektrycznego     | 5 m                |
| Moc znamionowa                     | 2,6 kW             |
| Obroty silnika                     | 1.450 min-1        |
| Przyłącze elektryczne              | 230 V ~50 Hz       |
| Długość węża wysokociśnieniowego   | 15 m               |
| Zbrojenie węża wysokociśnieniowego | opłot stalowy      |
| Wymiary (L x B x H)                | 390 x 380 x 900 mm |
| Waga                               | 36 kg              |

### Zakres dostawy HDR-K 60-13:

rękojeść pistoletowa ze spustem, lanca z dyszą wielofunkcyjną, bęben na wąż z węzem