



HDR-K 60-18 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Mobilny model z dwoma gumowanymi kółkami i teleskopową rączką.
- Total Stop – sterowanie pompą: uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy bez opóźnienia przez wyłącznik ciśnieniowy poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu
- Regulowane ciśnienie robocze w celu dostosowania do danego zadania czyszczenia, wskazanie ustawionego ciśnienia za pomocą manometru
- W komplecie bęben na wąż z węzem wysokociśnieniowym 10 m
- Zintegrowany zbiornik na detergenty
- Łatwy w kontroli i konserwacji filtr wodny chroniący pompę przed cząsteczkami zanieczyszczeń w wodzie
- Zwiększona żywotność głowicy pompy dzięki automatycznemu zaworowi bezpieczeństwa
- Długa żywotność dzięki solidnej trójtłokowej pompie osiowej, mosiężnej głowicy, tłok ze stali nierdzewnej
- Ochrona silnika indukcyjnego przed przeciążeniem przez wyłącznik ochronny silnika
- Praktyczne uchwyty na pistolet ręczny, rurę natryskową, wąż wysokociśnieniowy i kabel sieciowy

Model	HDR-K 60-18
Nr art.	7101601
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	180 bar
Max. temp. wody na dopływie	50 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	2,8 kW
Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	oplot stalowy
Wymiary (L x B x H)	449 x 388 x 895 mm
Waga	25 kg

Zakres dostawy HDR-K 60-18:

Wąż wysokociśnieniowy 10 m, lanca z regulowaną dyszą wysokociśnieniową, lanca do usuwania zanieczyszczeń, filtr wody, ręczny pistolet natryskowy, urządzenie do rozpylania piany, urządzenie do czyszczenia powierzchni z przedłużoną lancą