



HDR-K 77-18 Myjka wysokociśnieniowa - zimnowodna

- Wbudowany zbiornik na detergent z możliwością regulacji ilości detergentu
- Praktyczny uchwyt na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy oraz kabel sieciowy
- Total Stop System (TSS) umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- 3-tłokowa pompa osiowa z tłokami ceramicznymi, system korbowodu i korby, i głowicą z mosiądzu
- Silnik indukcyjny
- Regulowane ciśnienie robocze
- Manometr
- Wysokiej jakości połączenia gwintowane

Model	HDR-K 77-18
Nr art.	7102771
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	190 bar
Przepływ wody	770 l/h
Max. temp. wody na dopływie	60 °C
Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa	5,0 kW
Obroty silnika	1.450 min-1
Przyłącze elektryczne	400V ~50 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	15 m
Zbrojenie węża wysokociśnieniowego	opłot stalowy
Wymiary (L x B x H)	390 x 380 x 900 mm
Waga	47 kg

Zakres dostawy HDR-K 77-18:

rękojeść pistoletowa ze spustem, lanca z dyszą wielofunkcyjną, bęben na wąż z węzem