



flexCAT 130 ATEX - Specjalny odkurzacz do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem pyłu.

- Wszystkie części są chronione przed uszkodzeniem w wyniku wyładowania elektrostatycznego
- Filtracja wielostopniowa
- Budowa głowicy z hakami na kable
- Urządzenia ochrony przeciwwybuchowej zgodne z dyrektywą 2014/34/UE
- Turbina przeciwwybuchowa do użytku w strefie ATEX 22
- Filtry antystatyczne
- System alarmowy chroni filtr przed nadmiernym ciśnieniem
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

Model	flexCAT 130 ATEX
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	1000 W
Ilość powietrza	2100 l/min
Pojemność zbiornika	30 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników	1
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	10 m
Podciśnienie	242 mbar
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 500 x 980 mm
Waga	30 kg

Zakres dostawy flexCAT 130 ATEX::

- Filtr główny antystatyczny
- Filtr HEPA powietrza dolotowego
- Pokrywa filtra HEPA
- Filtr HEPA powietrza wydmuchiwane
- Worek filtrujący DRALON antystatyczny
- Worek filtrujący POLYLINER antystatyczny

Akcesoria do flexCAT 130 ATEX	Op.	Nr art.
Wąż i zestaw dysz Ø38 / 32 mm antystatyczny	1 szt.	7013380

Wąż antystatyczny Ø38 mm	1 szt.	7013381
2 chromowane rury ssące Ø38 mm	1 szt.	7013382
Dysza podłogowa z antystatyczną szczotką nylonową Ø38 mm	1 szt.	7013383
Redukcja Ø38-32 mm	1 szt.	7013384
Płaska dysza antystatyczna Ø32 mm	1 szt.	7013385
Okrągła szczotka antystatyczna Ø32 mm	1 szt.	7013386
Dysza podłogowa mała, antystatyczna Ø32 mm	1 szt.	7013387