



flexCAT 2107 EPT Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną

- Silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
- Dwustopniowe silniki do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę
- Dwa silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii

Model	flexCAT 2107 EPT
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maks.	2400 W
Ilość powietrza	7000 l/min
Pojemność zbiornika	107 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy
Chłodzenie silnika	Przewód obejściowy
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	242 mbar
Materiał zbiornika	Polietylen
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 620 x 1 013 mm
Waga	35 kg

Zakres dostawy:

- Wąż ssący 4 m
- Rączka z regulacją przepływu powietrza
- Rura ssąca wtykana
- Końcówka do podłogi mokra

Akcesoria do flexCAT 2107 EPT	Op.	NR art.
-------------------------------	-----	---------

Dysza podłoga mokro	1 szt.	7013040
Rura ssąca Ø 38 aluminium / tworzywo sztuczne 0,5 m	1 szt.	7013045
Rączka z niewspółosiowością	1 szt.	7013048