



flexCAT 250 EOT-PRO - Specjalny odkurzacz przemysłowy do odsysania środków chłodząco smarujących

- Wysoka moc ssania dzięki dwóm silnikom z oddzielnym włącznikiem / wyłącznikiem
- Silniki z uzwojeniami miedzianymi i ochroną silnika
- Odporny na olej wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia, odporny skręcanie
- Metalowe połączenie węża na pojemniku zapobiega niepożądanemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Wskaźnik poziomu napełnienia na zewnątrz pojemnika
- Wyjmowana wkład sitowy do oddzielnego usuwania wiórów metalowych
- Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem jest odporne na oleje i pozostałości chemiczne bez utraty elastyczności
- Łatwe spuszczenie cieczy za pomocą zaworu kulowego
- Łatwy w manewrowaniu na każdej powierzchni dzięki wytrzymałemu wózkowi z dużymi kołami

Innowacyjny, opatentowany system flow-mix dla wyższej mocy ssania:

- Za pomocą suwaka można wybrać wyższą objętość powietrza przy stałym podciśnieniu lub wyższym podciśnieniu z niewielkim wzrostem ilości powietrza.

Ustawienie z większą ilością powietrza:

- do lekkich materiałów, takich jak kurz, piasek, wióry plastikowe lub odkurzanie podłóg

Ustawienie przy wyższym podciśnieniu:

- do ciężkich materiałów, takich jak żwir, wióry metalowe, gęste ciecze lub do stosowania węży ssących o długości ponad 8 m

Dane techniczne	flexCAT 250 EOT-PRO
Typ odkurzacza	mokry i suchy
Max. Moc	2900 W
Ilość powietrza	10749 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Średnica węża	50 mm
Liczba silników	3
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8 m
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary	580 x 700 x 1150 mm
Waga	40 kg

