



flexCAT 378 CYC-PRO - Odkurzacz cyklonowy

- System cyklonowy filtruje kurz na 4 poziomach
- Dwa silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami
- Brak ładunków elektrostatycznych przez odprowadzanie elektrostatyczne (neutralizacja)
- Stabilne klamry do mocowania głowicy na zbiorniku
- Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem ze stali szlachetnej
- Wraz z workiem na kurz z mikrofibry
- Wysoka produkcyjność i wydajność ssania, nawet przy ekstremalnych obciążeniach
- Brak utraty mocy ssącej i zawsze czysty filtr HEPA dzięki technologii cyklonowej

Model	flexCAT 378 CYC-PRO
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	3500 W
Ilość powietrza	12.750 l/min
Pojemność zbiornika	78 l
Średnica/długość węża	50 mm / 5 m
Liczba silników / stopni mocy	3 / dwustopniowy
Chłodzenie silnika	Przewód obejściowy
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	220 mbar
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	600 x 620 x 1335 mm
Waga	43 kg

Zakres dostawy:

- Filtr kartuszowy HEPA
- Worek filtra 12l (1 szt.
- 5 m Wąż antystatyczny Ø 50 mm

* zestaw nie zawiera rurek i ssawek dostępnych jako opcja dodatkowa

Akcesoria do flexCAT 378 CYC-PRO	Op.	NR art.
HEPA-Filtr kartuszowy	1 szt.	7010340
Wąż, antystatyczny Ø 50 mm / 5 m	1 szt.	7010341
Wąż i zestaw dysz	1 szt.	7010343
Zestaw węży i dysz, antystatyczny	1 szt.	7010344

Rura Ø 50 mm / 3 m z przyłączami	1 szt.	7010350
Aluminiowa rura ssąca Ø 50 mm	1 szt.	7010351
Dysza podłogowa z listwami szczotkowymi Ø 50 mm	1 szt.	7010352
Warga ssąca	1 szt.	7010353
Chromowana, płaska dysza Ø 50 mm	1 szt.	7010354
Wąż, antystatyczny Ø 50 mm / 3 m z przyłączami	1 szt.	7010355
Gumowa płaska dysza Ø 50 mm Antystatyczna	1 szt.	7010356
Wąż / zbiornik antystatyczny Adapter	1 szt.	7010345