



flexCAT 378 EOT-PRO - Specjalny odkurzacz do zastosowań przemysłowych z separatorem.

- Wersja do odkurzania płynów oraz cząstek stałych np. do ssania smarów, płynów chłodzących oraz grubych wiórów metalowych
- Wymienny filtr siatkowy do oddzielnego usuwania wiórów
- Zawór kulowy do odprowadzania płynów
- Silniki wyposażone w uzwojenia miedziane oraz ochrony silnika
- Specjalne uszczelnienie pomiędzy głowicą a pojemnikiem powoduje, że odkurzacz jest odporny na działanie pozostałości naftowych i chemicznych bez utraty elastyczności
- Wąż olejoodporny wytrzymuje ekstremalne obciążenia
- Zbiornik ze stali nierdzewnej jest odporny na działanie ostrych krawędzi wiórów metalowych
- Boczne przyłącze węża dla lepszej wydajności ssania
- Metalowe przyłącze węża na pojemniku z blokadą, która zapobiega poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Ergonomiczny kształt głowicy z okablowaniem
- Pływak do bezpiecznego zatrzymania urządzenia gdy pojemnik jest wypełniony cieczą

Dane techniczne	flexCAT 378 EOT-PRO
Typ odkurzacza	mokry i suchy
Max. Moc	3500 W
Ilość powietrza	10750 l/min
Pojemność zbiornika	78 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	3 / dwustopn.
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary	635 x 58 x 1030 mm
Waga	34 kg