



dryCAT 250 IRCA-H C PRO - Odkurzacz do pracy na sucho klasy H do substancji szkodliwych

- Model 2-silnikowy z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, ile silników ma pracować, a tym samym osiągnąć znaczną oszczędność energii
- Silniki z uzwojeniami miedzianymi i ochroną silnika
- Wkłady filtracyjne o dużej powierzchni gwarantują długotrwałą wysoką moc ssania
- Zintegrowane złącze do sprężonego powietrza i elektronarzędzi
- Automatyczny start po włączeniu podłączonych narzędzi elektrycznych i sprężonego powietrza
- Wskaźnik monitorowania filtra
- Pojemnik zbierający umożliwia bezpieczne usuwanie niebezpiecznych substancji
- Wygodne opróżnianie pojemnika bez zdejmowania głowicy ssącej i bez kontaktu z zanieczyszczonym filtrem dzięki odłączanemu pojemnikowi
- Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem odporne na pozostałości cząstek bez utraty elastyczności
- Łatwy w manewrowaniu na każdej powierzchni dzięki wytrzymałemu wózkowi z dużymi kołami
- Każdy wkład filtrujący ma przypisany indywidualny numer seryjny

Model	dryCAT 250 IRCA-H C PRO
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	2 kW
Ilość powietrza	7166 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników	2
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8 m
Podciśnienie	245 mbar
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 700 x 1150 mm
Waga	40 kg

Akcesoria do dryCAT 250 IRCA-H C PRO	Numer artykułu
Zestaw węży i dysz Ø 38 mm / 3 m	7013606
Worek filtra klasy H	7010331

Zakres dostawy:

- HEPA14-Filtr kartuszowy
- Worek filtracyjny H Klasa
- Nasadka zamykająca
- Lej
- 2 x rura ssąca Ø 38/500 mm, tworzywo
- Rura ssąca 2-częściowa, Ø 34 / 2×580 mm, chromowana
- Wąż antystatyczny Ø 38 mm / 4 m z przyłączami
- Dysza płaska Ø 38 mm
- Okrągła dysza ze szczotką Ø 38 mm
- Ssawka do podłóg sucha