



PG-I 40S - Cichy inwerterowy generator prądu dla użytkowników prywatnych i pół-profesjonalistów

- Bardzo cichy z ciśnieniem akustycznym tylko 70 dbA (PG-I 40 S)
- Niezawodny generator prądu do domu i ogrodu, campingu, przyczep mieszkalnych, łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Przepustnica rozruchowa (choke) do rozruchu zimnego
- Zależna od mocy płynna regulacja prędkości obrotowej przez automatyczne sprzęgło zapewnia niski poziom hałasu
- Zabezpieczenie przeciążeniowe termostatem
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampą ostrzegawczą
- Lampki kontrolne do napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju
- Mobilny agregat prądotwórczy z czasem pracy do 13 h
- Dwa gniazdka Schuko prądu zmiennego 230V

Dane techniczne	PG-I 40S
Napięcie	230 V
Moc maksymalna LTP 230V	3,7 kW
Moc znamionowa COP 230V	3,5 kW
Paliwo	Benzyna
Rozrusznik	Rozruch ręczny/E-Start
Czas pracy przy obciążeniu 50%	co 13 godzin
Czas pracy przy obciążeniu 100%	co 5 godzin
Pojemność użytkownika zbiornika	12 l
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Moc akustyczna L _{WA}	90 dB(A)
Wersja gniazdka	1x 230 V Schunko
Stopień ochrony generatora	IP23M
Stopień ochrony gniazdek	IP44
Wymiary	690 x 460 x 495 mm
Waga	57 kg