



## PG-I 80 SE - Inwerterowy agregat prądotwórczy

- Niezawodny agregat prądotwórczy do domu i ogrodu, kempingu oraz łodzi, nadaje się również do obsługi komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- Źródło inwerterowe zapewnia stałą moc wyjściową.
- Lampki kontrolne napięcia wyjściowego, przeciążenia oraz braku oleju.
- Wyłącznik termiczny chroni przed przeciążeniem urządzenia.
- Zależna od wydajności, bezstopniowa regulacja prędkości za pomocą automatycznego sprzęgła zapewnia niski poziom hałasu.
- Niskie zużycie paliwa w trybie ekonomicznym.
- Ssanie dla łatwego rozruchu na zimno.
- Rozruch elektryczny poprzez naciśnięcie jednego przycisku oraz awaryjne starter ręczny.
- Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość oraz czas pracy.

| Dane techniczne                              | PG-I 80 SE                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Napięcie                                     | 230 V                                                      |
| Moc maksymalna LTP                           | 7,5 kW                                                     |
| Moc znamionowa COP                           | 7,2 kW                                                     |
| Moc maksymalna COP                           | 7,0 kW                                                     |
| Gniazda                                      | 2 x 230V Schunko,<br>1x 230V CEE,<br>1 x 12V DC, 1x 5V USB |
| Stopień ochrony gniazdek                     | IP 44                                                      |
| Rodzaj paliwa                                | Benzyna                                                    |
| Rozruch                                      | ręczny/elektryczny                                         |
| Klasa ochrony generatora                     | IP 23M                                                     |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%/100%          | 26/10,5 h                                                  |
| Pojemność zbiornika                          | 25 l                                                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>p</sub> | 74 dB(A)                                                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>w</sub> | 94 dB(A)                                                   |
| Wymiary                                      | 730 x 610 x 730 mm                                         |
| Waga                                         | 105 kg                                                     |