



PTO 18 TA - generatory z elektroniczną regulacją napięcia AVR

- Bezobsługowy napęd WOM do ciągłej pracy w rolnictwie lub podczas przerw w dostawie prądu
- Łatwo dostępne połączenia na górze
- Panel sterowania z licznikiem godzin, woltomierzem i miernikiem częstotliwości
- Solidna konstrukcja z ochroną IP23
- AVR elektroniczna regulacja napięcia
- Wyłącznik termiczny chroni przed przeciążeniem i zwarcie spowodowanym przez uszkodzone ładunki lub kable
- Niedroga alternatywa dla generatorów diesla

Dane techniczne	PTO 18 TA
Typ	Synchroniczny
Napięcie znamionowe	230/400 V
Moc maksymalna (moc pozorna) 230/400V	7,9/19,8 kVA
Ograniczona czasowo moc wyjściowa (moc czynna) 230/400V	7,9/15,84 kW
Moc znamionowa (moc pozorna) 230/400V	7,2/18 kVA
Moc znamionowa (moc czynna) 230/400V	7,2/14,4 kW
Stopień ochrony generatora	IP 23
Gniazda (IP 44)	2 x 230V 16A 1 x 400V 32A
Napęd	WOM
Moc (ciągnik)	33 (41) kW(PS)
Prędkość obrotowa WOM	428 min ⁻¹
Wymiary	950 x 800 x 933 mm
Waga	118 kg