



## PTO 38 TA - generatory z elektroniczną regulacją napięcia AVR

- Bezobsługowy napęd WOM do ciągłej pracy w rolnictwie lub podczas przerw w dostawie prądu
- Łatwo dostępne połączenia na górze
- Panel sterowania z licznikiem godzin, woltomierzem i miernikiem częstotliwości
- Solidna konstrukcja z ochroną IP23
- AVR elektroniczna regulacja napięcia
- Wyłącznik termiczny chroni przed przeciążeniem i zwarcie spowodowanym przez uszkodzone ładunki lub kable
- Niedroga alternatywa dla generatorów diesla

Dane techniczne	PTO 38 TA
Typ	Synchroniczny
Napięcie znamionowe	230/400 V
Moc maksymalna (moc pozorna) 230/400V	16,7/41,8 kVA
Ograniczona czasowo moc wyjściowa (moc czynna) 230/400V	16,7/33,44 kW
Moc znamionowa (moc pozorna) 230/400V	15,2/38 kVA
Moc znamionowa (moc czynna) 230/400V	15,2/30,4 kW
Stopień ochrony generatora	IP 23
Gniazda (IP 44)	2 x 230V 16A 1 x 400V 63A
Napęd	WOM
Moc (ciągnik)	77 (105) kW(PS)
Prędkość obrotowa WOM	428 min <sup>-1</sup>
Wymiary	950 x 800 x 933 mm
Waga	179 kg