



MH 3 Podnośnik maszynowy

- Do bezpiecznego podnoszenia dużych ciężarów
- Stabilna, spawana konstrukcja stalowa do dużych obciążeń
- Czuła śruba spustowa umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- Zwarta i kompaktowa budowa

Model	MH 3
Nr art.	6190003
Dane techniczne	
Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne	3 t
Min. wysokość podparcia obciążenia statycznego	233 mm
Maks. wysokość podparcia obciążenia statycznego	373 mm
Maks. ciężar podn. górny punkt podparcia	3 t
Wysokość podstawki górny punkt podparcia	233 mm
Maks. droga podn. górny punkt podparcia	140 mm
Maks. wysokość podn. górny punkt podparcia	373 mm
Maks. ciężar podn. dolny punkt podparcia	3 t
Wysokości podstawek dolny punkt podparcia	15 / 75 / 135 mm
Maks. droga podn. dolny punkt podparcia	140 mm
Maks. wysokości podnoszenia dolny punkt podparcia	155 / 215 / 275 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm	250 x 231 x 233
Ciężar	21 kg
Wyposażenie	Podstawa o regulowanej wysokości